

## KANOMECOR PE

### Samenstelling

Een anti corrosieband, opgebouwd uit een synthetische drager die aan weerszijden volledig doordrenkt en bedekt is met een petrolatum/paraffine massa en voorzien van minerale vulstoffen.

Aan de buitenzijde is deze band voorzien van een PE-folie.

### Toepassingsgebied:

Bekleden van ondergrondse leidingen, verbindingen en diverse structuren om zo corrosie te voorkomen. Kan op alle ondergronden probleemloos aangebracht worden.



Kenmerken	Waarde	Eenheid
Dikte	±1,3	mm
Gewicht	±1,3	kg/m <sup>2</sup>
Dikte PE-folie	50	µm
Kleur	Bruin	
Verwerkingstemperatuur	-5 / +40	°C
Bedrijfstemperatuur	-30 / +65	°C

### Verwerking:

De verwerking van deze anti corrosieband gebeurt op een droge en zuivere ondergrond, vrij van stof en/of eventueel loszittend roest. Het volstaat om met behulp van een stalen borstel het oppervlak te reinigen en te ontstoffen.

De band (koud aanbrengen) wordt spiraalsgewijs gewikkeld met een overlapping van 50 % en onder lichte spanning. Zorg ervoor dat bij het aanbrengen de PE-bekleding zich aan de buitenzijde bevindt. Zorgvuldig gladstrijken met de hand.

Indien gewenst kan er ook een mechanische bescherming aangebracht worden. Wij adviseren u graag bij de keuze hiervan.

**KANOMECO B.V.B.A**

Hasseltsestraat 42

B – 3740 Bilzen

Tel : +32 / (0) 89 / 41.89.08

Fax : +32 / (0) 89 / 35.05.57

E-mail : [info@kanomeco.be](mailto:info@kanomeco.be)Website : [www.kanomeco.be](http://www.kanomeco.be)

Indien de beklede structuur zich bevindt in een steenachtige grond, is het gebruik van een anti rotsvilt aanbevolen.

Voor ondergrondse structuren wordt het geheel achteraf opgevuld met fijn zand.

**Verpakking:**

Rollen zijn individueel verpakt in een folie.

Standaard afmetingen:

- lengte: 10m
- breedte: 50 mm / 100 mm - andere breedtes op aanvraag + minimale hoeveelheden.

Breedte	Lengte	# Rol/Doos	# m <sup>2</sup> /Doos	# Doos/pallet	# Rol/pallet	# m <sup>2</sup> /pallet
50 mm	10 m	24	12,0	32	768	384
75 mm *	10 m	24	18,0	24	576	432
100 mm	10 m	12	12,0	32	384	384
150 mm *	10 m	12	18,0	24	288	432
200 mm *	10 m	6	12,0	32	192	384
300 mm *	10 m	6	18,0	24	144	432

\* Minimale bestelhoeveelheid.

Naar ons beste weten is de informatie in deze brochure waar en nauwkeurig op datum van uitgifte, maar kan deze onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande verwittiging. Contacteer KANOMECO voor details en advies.