


KANOMESEAL AL

Samenstelling

Een zelfklevende afdichtband op basis van bitumen, elastomeren en harsen. Aan de buitenzijde is deze band bekleed met een geplastificeerd en glad aluminium. Op de binnenzijde bevindt zich een tussenfolie.

Toepassingsgebied:

Het afdichten van voegen, goten, glazen daken, tuinhuisjes, stalen constructies en aansluitvoegen tussen wand en dak (al dan niet in prefab). Kan op alle ondergronden probleemloos aangebracht worden.



Kenmerken	Waarde	Eenheid
Dikte	1,1	mm
Gewicht	1,2	kg/m ²
Kleur	ALU	
Verwerkingstemperatuur	-5 / +45	°C
Temperatuursbestendigheid	-30 / +80	°C

Verwerking:

De verwerking van deze afdichtband gebeurt op een droge en zuivere ondergrond, vrij van stof, vet en siliconen. De band koud aanbrengen, na het verwijderen van de tussenfolie. Zorgvuldig gladstrijken met de hand (eventueel met een aandrukrol). Vermijd luchtblaasjes.

Indien de ondergrond poreus is, is het aangewezen om een bitumenprimer aan te brengen.

Voordelen:

- Waterdicht.
- UV-bestendig
- Dampdichtheid

**KANOMECO B.V.B.A**

Hasseltsestraat 42

B – 3740 Bilzen

Tel : +32 / (0) 89 / 41.89.08

Fax : +32 / (0) 89 / 35.05.57

E-mail : info@kanomeco.beWebsite : www.kanomeco.be**Verpakking:**

Rollen zijn individueel verpakt in een folie.

Standaard afmetingen:

- lengte: 10m
- breedte: 50 mm / 100 mm - andere breedtes op aanvraag + minimale hoeveelheden.

Breedte	Lengte	# Rol/doos	# m ² /doos	# doos/pallet	# rol/pallet	# m ² /pallet
50 mm*	10 m	12	6,0 m ²	50	600	300,0 m ²
75 mm*	10 m	12	9,0 m ²	48	576	432,0 m ²
100 mm*	10 m	6	6,0 m ²	50	300	300,0 m ²
150 mm*	10 m	6	9,0 m ²	48	288	432,0 m ²
300 mm*	10 m	4	12,0 m ²	18	72	216,0 m ²

* : Minimale afnamehoeveelheid.

Naar ons beste weten is de informatie in deze brochure waar en nauwkeurig op datum van uitgifte, maar kan deze onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande verwittiging. Contacteer KANOMECO voor details en advies.