

## KANOMESEAL SV

### Samenstelling

Kanome seal Tape SV is een water-dichte- en dubbelzijdig klevende tape, opgebouwd uit een weefsel dat aan weerszijden volledig doordrenkt is met een gemodificeerd bitumen. Aan de buitenzijde is deze tape voorzien van een schutfolie.



### Toepassingsgebied:

Afdichten van kabelgarnituren.  
Volledig waterdicht afsluiten van voegen in (metaal)constructies.  
Opvullen van holle ruimtes.  
Diverse toepassingen in de bouw en industrie.



Kenmerken	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	±1,1	mm	
Gewicht	±1,1	kg/m <sup>2</sup>	DIN 30672
Kleur	Zwart		
Trekweerstand	>20	N/10mm	DIN 30672
Verlenging bij breuk	>40	%	DIN 30672
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,03	g/m <sup>2</sup> .24h	DIN 53122
Verzepingsgetal	6	mg KOH/g	DIN 53495

## Kenmerken:



- Uitstekende soepelheid en kleefkracht, zelfs bij lage temperaturen.
- Zeer goed bestand tegen veroudering bij hogere temperaturen.
- Goede UV- en weersbestendigheid.
- Deze band is vulkaniserend.
- Is corrosie beschermend.

## Verwerking:

De verwerking van deze tape gebeurt op een droge en zuivere ondergrond, vrij van stof en/of eventueel loszittend roest.

Op poreuze ondergrond een hechtingslaag op basis van bitumen gebruiken.

De band (koud aanbrengen) wordt spiraalsgewijs gewikkeld met een overlapping van 50 % en onder lichte spanning.

## Verpakking:

Rollen zijn individueel verpakt in een folie.

Standaard afmetingen:

- lengte: 10m
- breedte: Op aanvraag